

[T!] 7232 csz. Grundkapu szett



7232 csz. Gundkapu szett



Grundkapu szett; kültéri, "7230" cikkszámú grundkapuval, 0,6 m benyúlású, "41001" cikkszámú üvegszál er?sítés? gyakorló kosárpalánkkal, "4710" cikkszámú er?sített, fix, horganyzott, lánchálós kosárgy?r?vel, a gy?r?magasság állítható

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [Plastobo](#)

Leírás

3x2m-es grundkapu szett rövid leírása:

A bebetonozandó kispályás grundkapu 3x2 m belméret? kapukerete sarkain lekerekített, t?zihorganyzott felületkezelés?, 80x80mm keresztmetszet? acél négyszögprofilból készül.

A függ?leges kapuoszlopok 35 cm-rel hosszabbak, azokat az altalaj építésekor be kell betonozni.

A t?zi horganyzott felületkezelés? kapuháló felül 0,8 méter, alul 1,0 méter mély, anyaga acélcs?, illetve laposacél.

A fixen összehegesztett kispályás grundkapu vandálbiztos, stabil, id?járásálló, telepítését els?sorban közterületi sportpályákra, grundpályákra javasoljuk.

A labda lefékezésére un. ejt?hálót lehet felszerelni a cs?háló elé.

A kapukeret vízszintes elemére fel kell szerelni egy függ?leges oszloptoldatot, azon csúsztható egy 60 cm benyúlású, 45°-os konzol, így a kosárlabda gy?r? magassága 45 cm-es tartományban (2,60-3,05m) állítható.

A kapu kialakítása megfelel az MSZ EN 1176-1 el?írásainak.

Gyakorló kosárpalánk rövid leírása:

A gyakorló palánk szendvics szerkezetű, anyagában színezett, üvegszál erősítésű poliészter gyantából készül, UV álló. Betétanyaga fa, amely körbe van laminálva, így kellően nagy teherbírású a szerkezete. Színe fehér, fekete szegéllyel és célkerettel. A gyakorló palánkot kültérre és beltérre is egyaránt ajánljuk. Hosszú távon is időjárásálló, kezelési és karbantartási igénye nincsen.

Gyakorló palánk mérete: 120x90 cm

A kosárpalánk kialakítása megfelel az MSZ EN 1270 előírásainak.

Lánchálós kosárgyűrű rövid leírása:

A fix, horganyzott kosárlabda gyűrű a grundkapura szerelt konzol és kötőelemek segítségével rögzíthető a kosárpalánkhöz.

A gyűrűkarika 20mm-es tömör acélanyagból készül. A megerősített támasszal a kosárlabda gyűrű 240 kg teherbírású. A horganyzott láncháló a kosárgyűrű tartozéka.

A kosárgyűrű kialakítása megfelel az MSZ EN 1270 előírásainak.

A termék szokásos postai úton nem szállítható!

Ezt a terméket nagy kiterjedése/súlya miatt speciális szállítási móddal rendelheti meg!

A szállítás díjáról a címtől és a termék(ek) egyedi tulajdonságaitól függően a megrendelés után email-ben tájékoztatjuk.

A megrendelés csak a szállítási díjnak a megrendelő által email-ben való elfogadása után válik véglegessé.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.